

TECHNICKÝ LIST

KS152-G – KOVOVÁ SESTAVA DVOUVĚŽOVÁ TYP G



ROZMĚRY PRVKU: 3,54m (v) x 7,46m (š) x 4,96m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 1,5m

ROZMĚRY DOPADOVÉ PLOCHY: 9,0m (š) x 8,5m (d) x 0,3m (h)

DOPADOVÁ PLOCHA: sypaný materiál, umělohmotný a syntetický povrch

VĚKOVÁ KATEGORIE: 3-14 let

URČENÍ: exteriér

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 1176-1,2,3

SPECIFIKACE PRVKU:

Nosná konstrukce prvku je vyrobena z konstrukční oceli (jākl 100/100mm) opatřena vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu. Bočnice je vyrobena z PEHD desky o minimální tloušťce 15mm. Íčko nad skluzavkou je vyrobeno z nerezové oceli o Ø 32mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Bariéra nad šikmým lanovým výlezem je vyrobena z nerezové oceli o minimálním Ø 22mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Střecha je vyrobena vysokoodolného plastu. Rāhno houpačky je vyrobeno z pozinkovaného jāklu o profilu 90x90x3mm. Řetězy houpačky jsou z nerezové oceli. Lanový most je vyroben z vyztužených polypropylenových lan Herkules se 7 kusy dubových nášlapů.

Sestava obsahuje: 2x věž, 1x střechu, 1x šikmý výlez z lezecké stěny s lanem, 1x šikmý lanový výlez, 2x skluzavku, 2x bočnici, 1x, 1x šikmý lanový most, 1x jednohoupačku