

TECHNICKÝ LIST

S152-F – SESTAVA DVOUVĚŽOVÁ TYP F



ROZMĚRY PRVKU: 3,54m (v) x 8,39m (š) x 5,98m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 1,5m

ROZMĚRY DOPADOVÉ PLOCHY: 10,1m (š) x 9,8m (d)

DOPADOVÁ PLOCHA: sypaný materiál, umělohmotný a syntetický povrch

VĚKOVÁ KATEGORIE: 3-14 let

URČENÍ: exteriér

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 1176-1,2,3

SPECIFIKACE PRVKU:

Nosná konstrukce prvku je vyrobena z lepených průběžných hranolů ze severského smrku o minimálních rozměrech 93x93mm, hrany budou opracovány rádiusem. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního nátěru. Tyto hranoly jsou kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev. Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu. Bočnice je vyrobena z PEHD desky o minimální tloušťce 15mm. Íčko nad skluzavkou je vyrobeno z nerezové oceli o Ø 32mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Bariéra nad svislou lezeckou stěnou a šikmým lanovým výlezem je vyrobena z nerezové oceli o minimálním Ø 22mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Střeška je vyrobena vysokoodolného plastu. Ráho dvojhoupačky je vyrobeno z pozinkovaného jáklu o profilu 90x90x3mm. Řetězy houpačky jsou z nerezové oceli. Lanový žebřík je vyroben z vyztužených polypropylenových lan Herkules a plastových příčlů. Šířka žebříku je minimálně 375mm. Lanový most je vyroben z vyztužených polypropylenových lan Herkules se 7 kusy dubových nášlapů

Sestava obsahuje: 2x věž, 1x střešku, 1x šikmý výlez z lezecké stěny s lanem, 1x skluzavku, 3x bočnici, 1x svislou lezeckou stěnu, 1x lanový most, 1x dvojhoupačku

TEWIKO systems, s. r. o.

Kateřinská 791

463 03 Stráž nad Nisou

IČ: 25472887

DIČ: CZ25472887

Webové stránky:

www.detske-hriste-sportoviste.cz

www.bezdratovy-rozhlaz.cz

www.ukazatelrychlosti.cz

www.tewiko.cz

Kontakty:

Tel.: +420 482 425 218

E-mail: tewiko@tewiko.cz